

EUROLUB KAROSSERIEDICHTMASSE MS

Produkteigenschaften:	<p>Hochwertiger, elastischer Einkomponenten Kleb- und Dichtstoff auf MS Polymerbasis, der durch Luftfeuchtigkeit aushärtet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hervorragende Dichteigenschaften • Elastisch und dynamisch hoch belastbar • Vibrationshemmend • Überbrückt unterschiedlich große Dichtspalten • Überlackierbar • Alterungs-, witterungs-, UV- und wasserbeständig • Silikon-, lösemittel-, isocyanatfrei
Verwendung:	<p>Für Verklebungen und Abdichtungen im Karosserie-, Fahrzeug- und Containerbau, bei Aufbauten für LWK's, Transportern und Sonderfahrzeugen, Behälter- und Apparatebau, Schiffs- und Bootsbau. Anwendungen im KFZ-Bereich: z.B. Radkasten, Spoiler, Kotflügel, Fahrzeugunterboden, Kofferraumboden, Nähte an Front- und Heckschürze, Falzversiegelung. Auch für Montageverklebungen von Metall, Glas, Stein, Beton, Putz, Gips, Fliesen, Naturstein, Holz, lackierten Oberflächen, Spiegeln, PVC und vielen Kunststoffen.</p>
Anwendung:	<p>Klebe und Dichtflächen vor Verwendung gründlich reinigen und entfetten. Kartusche oberhalb des Gewindes aufschneiden, Düse zerschneiden und aufschrauben. Die gewünschte Schichtdicke einseitig mit Ausdrückpistole in Form von Raupe auftragen, Teile justieren und fest andrücken, gegebenenfalls überschüssiges Material mit Wasser entfernen.</p>
Lieferformen:	<p>Art. Nr. 002556 12 x 290 ml Kunststoffkartusche EAN-Nr. 4 02537 7002552</p>

Technische Daten:	
Dichte bei 20°C:	ca. 1,58 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur:	+5°C - +40°C
Temperaturbeständigkeit:	-40°C - +100°C
Allgemeine Hinweise:	Kühl und trocken lagern! Bei sachgerechter Lagerung mindestens 24 Monate haltbar!

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 08.09.2020, erstellt am 15.10.2018
	Autor: p94229
	Name: 002556_TDS_DE
	Seite 1 von 1