

EUROLUB CARGO LSP SUPER 10W-40

Produkteigenschaften: Anwendung:	<p>CARGO LSP SUPER 10W-40 basiert auf der neuesten Additiv-Technologie in Kombination mit sehr speziellen Basisölen. Es ist entwickelt für Dieselmotoren unter schwersten Einsatzbedingungen zu allen Jahreszeiten.</p> <p>Dieses Produkt ist ausgezeichnet für die Verwendung in Euro 4, Euro 5 und Euro 6 Motoren in Kombination mit schwefelarmen Dieselmotoren.</p> <p>Es gehört zu den „low SAPS“ Motorölen.</p>
---	---

Verwendbar für:	<p>ACEA E6 / E7 / E9 API CK-4/SN MB 228.31 / 228.51 MAN M 3477 / 3775 DAF Long Drain Volvo VDS-4.5 Renault VI RLD-2 / RLD-3 Scania Low Ash Deutz IV-18 LA Cat ECF-3/2/1-a Cummins CES 20086 Detroit Diesel 93K222 JASO DH-2 MTU Type 3.1 / 2.1 Mack EOS 4.5</p>
------------------------	---

Lieferformen:	<table> <tr> <td>Art.-Nr. 231020</td> <td>20 Liter</td> <td>Kunststoff-Kanister</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 231060</td> <td>60 Liter</td> <td>Garagen-Fass</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 231208</td> <td>208 Liter</td> <td>Blech-Fass</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 231100</td> <td>Container</td> <td>800 – 3.000 Liter pro Abladestelle</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 231000</td> <td>Bulk</td> <td>ab 3.001 Liter pro Abladestelle</td> </tr> </table>	Art.-Nr. 231020	20 Liter	Kunststoff-Kanister	Art.-Nr. 231060	60 Liter	Garagen-Fass	Art.-Nr. 231208	208 Liter	Blech-Fass	Art.-Nr. 231100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle	Art.-Nr. 231000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 231020	20 Liter	Kunststoff-Kanister														
Art.-Nr. 231060	60 Liter	Garagen-Fass														
Art.-Nr. 231208	208 Liter	Blech-Fass														
Art.-Nr. 231100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle														
Art.-Nr. 231000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle														

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB CARGO LSP SUPER 10W-40
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,856
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	97,3
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	14,7
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	157
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	242
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-32

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.