

EUROLUB CLASSIC MULTIGRADE 20W-50



Mild legiertes Mehrbereichs-Motorenöl für
ältere Fahrzeuge. Auch für Harley Davidson nach Vorschrift!

| | |
|---|--|
| Produkteigenschaften: Anwendung: | <p>CLASSIC MULTIGRADE 20W-50 ist ein mineralisches SAE 20W-50 Mehrbereichs-Motoröl für klassische Otto- und Dieselmotoren. Durch die Verwendung sorgfältig ausgewählter Additive hat das Produkt gute Eigenschaften.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guter Schutz vor Verschleiß • Guter Korrosionsschutz • Kompatibel mit klassischen Dichtungen und Gummis |
|---|--|

| | |
|------------------------|-----------|
| Verwendbar für: | API SF/CD |
|------------------------|-----------|

| | | | |
|----------------------|-----------------|--------------|--------------------|
| Lieferformen: | Art.-Nr. 235001 | 12 x 1 Liter | Kunststoff-Flasche |
| | Art.-Nr. 235060 | 60 Liter | Garagen-Fass |

Technische Daten:

| Kenndaten | Einheit | Prüfmethode | EUROLUB CLASSIC MULTIGRADE 20W-50 |
|-----------------------|--------------------|--------------|---|
| Dichte bei 15°C | kg/L | DIN 51 757 | 0,884 |
| Viskosität bei 40°C | mm ² /s | DIN 51 562 | 152 |
| Viskosität bei 100°C | mm ² /s | DIN 51 562 | 16,72 |
| Viskositätsindex (VI) | | DIN ISO 2909 | 118 |
| Flammpunkt COC | °C | DIN ISO 2592 | 254 |
| Pourpoint | °C | DIN ISO 3016 | -27 |

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

| | |
|---|--|
| EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com | Druckdatum: 07.09.2020, erstellt am 20.11.2018 |
| | Referenz: Swio2050, 01.11.2015 |
| | Name: 235xxx_TDS_DE |
| | Seite 1 von 1 |