

EUROLUB CARGOFLEET 5W-30

Produkteigenschaften: Anwendung:	CARGOFLEET 5W-30 ist ein Hochleistungsmotorenöl der neuesten Generation mit Low SAPS-Technologie und sehr niedriger HTHS-Viskosität. Dieses Öl ist nicht rückwärtskompatibel zu API CK-4, API CJ-4 o.Ä.
---	--

Verwendbar für:	API FA-4 / SN MB 228.61 Cummins CES 20087 Detroit Diesel DFS 93K223 Jaso DH-2 / DH-2F
------------------------	---

Lieferformen:	Art.-Nr. 242020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 242060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 242208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 242100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 242000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB CARGOFLEET 5W-30
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,859
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	58,50
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	9,96
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	157
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	222
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-42

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 16.10.2020, erstellt am 26.04.2018
	Referenz: ST-A.10.08, 19.09.2019
	Name: 242xxx_TDS_DE
	Seite 1 von 1