

EUROLUB MOTOR VO 0W-30



Produkteigenschaften: Anwendung:	Modernes Leichtlauf Mehrbereichs Motorenöl basierend auf Synthesetechnologie mit sorgfältig ausgewählten, hochwirksamen Additiven. Motor VO 0W-30 ist ein Spitzenprodukt für moderne Benzin- und Dieselmotoren, auch mit Turbolader in Pkw und Transportern.
---	--

Verwendbar für:	ACEA A5 / B5 API SL Meets the requirements of Volvo VCC 95200377
------------------------	--

Lieferformen:	Art.-Nr. 243001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
	Art.-Nr. 243005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 243020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 243060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 243208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 243100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 243000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB Motor VO 0W-30
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,850
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	53,5
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	10,1
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	178
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	210
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-43

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.