

EUROLUB WIV ECO PRO 5W-30

Produkteigenschaften:	WIV ECO PRO 5W-30 ist ein universelles, kraftstoffsparendes, speziell zusammengestelltes Motorenöl basierend auf Synthesetechnologie. Es ist hervorragend geeignet für moderne Benzin- und PKW-Dieselmotoren, mit und ohne Turbolader in PKW und Transportern mit verlängerten Ölwechselintervallen. Zusätzlich verlängert dieses Motorenöl die Lebensdauer des Partikelfilters.
------------------------------	--

Verwendbar für:	ACEA C3 API SP VW 504.00 / 507.00 MB 229.31 / 229.51 / 229.52 BMW Longlife-04 Porsche C30
------------------------	--

Lieferformen:	Art.-Nr. 254020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 254060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 254208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 254100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 254000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:			
Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB WIV ECO PRO 5W-30
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,848
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	69,80
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	12,30
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	176
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	224
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-42

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 10.05.2021, erstellt am 10.05.2021
	Referenz: ST0656, 29.09.2020
	Name: 254xxx_TDS_DE
	Seite 1 von 1