

EUROLUB 4TZ PREMIUM 10W-40

Produkteigenschaften: Anwendung:	<p>Hochleistungs-Motorenöl besonders geeignet für alle 4-Takt-Motorräder mit gemeinsamen Ölkreislauf von Motor, Kupplung und Getriebe. Hervorragende Kupplungsperformance erfüllt die verschärften Anforderungen der JASO MA2.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spezielle Additivierung und ausgesuchte Basis Öle sorgen für hohen Oxidationsschutz. • Exzellenter Verschleiß- und Korrosionsschutz von Motor und Getriebe
---	--

Verwendbar für:	JASO MA2 API SL/SJ/SH/SG
------------------------	-----------------------------

Lieferformen:	Art.-Nr. 313001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
	Art.-Nr. 313020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 313060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 313208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 313100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 313000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB 4 TZ PREMIUM 10W-40
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,867
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	98,0
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	14,4
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	154
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	226
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-30

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 07.09.2020, erstellt am 18.10.2017
	Referenz: R20049, 18.10.2016
	Name: 313xxx_TDS_DE
	Seite 1 von 1