

EUROLUB 4TZ PREMIUM 10W-50

Produkteigenschaften: Anwendung:	<p>Hochleistungs-Motorenöl besonders geeignet für alle 4-Takt-Motorräder mit gemeinsamen Ölkreislauf von Motor, Kupplung und Getriebe. Hervorragende Kupplungsperformance erfüllt die verschärften Anforderungen der JASO MA2.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spezielle Additivierung und ausgesuchte Basis Öle sorgen für hohen Oxidationsschutz. • Exzellenter Verschleiß- und Korrosionsschutz von Motor und Getriebe
---	--

Verwendbar für:	<p>JASO MA2 API SL ACEA A3</p>
------------------------	--

Lieferformen:	<table> <tr> <td>Art.-Nr. 321001</td> <td>12 x 1 Liter</td> <td>Kunststoff-Flasche</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 321005</td> <td>4 x 5 Liter</td> <td>Kunststoff-Kanister</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 321020</td> <td>20 Liter</td> <td>Kunststoff-Kanister</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 321060</td> <td>60 Liter</td> <td>Garagen-Fass</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 321208</td> <td>208 Liter</td> <td>Blech-Fass</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 321100</td> <td>Container</td> <td>800 – 3.000 Liter</td> </tr> </table>	Art.-Nr. 321001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche	Art.-Nr. 321005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister	Art.-Nr. 321020	20 Liter	Kunststoff-Kanister	Art.-Nr. 321060	60 Liter	Garagen-Fass	Art.-Nr. 321208	208 Liter	Blech-Fass	Art.-Nr. 321100	Container	800 – 3.000 Liter
Art.-Nr. 321001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche																	
Art.-Nr. 321005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister																	
Art.-Nr. 321020	20 Liter	Kunststoff-Kanister																	
Art.-Nr. 321060	60 Liter	Garagen-Fass																	
Art.-Nr. 321208	208 Liter	Blech-Fass																	
Art.-Nr. 321100	Container	800 – 3.000 Liter																	

Technische Daten:			
Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB 4TZ PREMIUM 10W-50
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,868
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	110
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	17,5
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	154
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	244
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-27

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 07.09.2020, erstellt am 01.04.2019
	Referenz: R20054, 18.10.2018
	Name: 321xxx_TDS_DE
	Seite 1 von 1