

EUROLUB UNI TRUCK STOU 15W-30

Produkteigenschaften: Anwendung:	Uni Truck STOU 15W-30 ist ein modernes Mehrzwecköl für landwirtschaftliche Maschinen, Bagger und Baumaschinen. Die Viskositätsklasse SAE 15W-30 ermöglicht eine ganzjährige Versorgung und sichern ein sehr gutes Kaltstartverhalten der Motoren. Uni Truck STOU SAE 15W-30 ist für den Einsatz in Ottomotoren, saug- und turbogeladene Dieselmotoren sowie für Getriebe mit gemeinsamer Ölfüllung und Hydraulikanlagen bestimmt. Aufgrund der speziellen Additivierung von Uni Truck STOU SAE 15W-30 werden Geräusche und Stick-Slip-Erscheinungen an den im Ölbad laufenden Lastschaltkupplungen und „nassen Bremsen“ verhindert.
---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verwendbar für:	API SF/CG-4/GL-4 Allison C-4 Ford M2C159-B/C Ford M2C134-A Massey Ferguson CMS M1145 / M1144 / M1139 / M 1135 Eaton M29505, I-280-S ZF TE-ML 06B/06C/07B/07D	NH 410A / NH 82009202 John Deere J27 Cat TO-2
------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Lieferformen:	Art.-Nr. 324020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 324060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 324208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 324100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 324000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB UNI TRUCK STOU 15W-30
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,869
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	67,5
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	10,0
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	134
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-42

PRODUKTINFORMATION



Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching bei München
Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

Druckdatum: 22.09.2020, erstellt am 15.01.2018

Referenz: 150096PE,01.2017

Name: 324xxx_TDS_DE

Seite 2 von 2