

## EUROLUB 2TZ SCOOTER

<b>Produkteigenschaften: Anwendung:</b>	2 TZ SCOOTER ist ein „low-smoke“ Zweitakt-Motorenöl. 2 TZ SCOOTER ist für Mischungsverhältnisse bis zu 1:50 und für Getrennschmierung (Autolube-Systeme) empfohlen. Dieses Zweitakt-Motorenöl erfüllt die höchsten Spezifikationen des asiatischen bzw. europäischen Marktes.
---	--

<b>Verwendbar für:</b>	API TC ISO-L-EGB JASO FB
------------------------	--------------------------------

<b>Lieferformen:</b>	Art.-Nr. 341001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
	Art.-Nr. 341020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 341060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 341208	208 Liter	Blech-Fass

### Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB 2TZ SCOOTER
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,864
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	64,6
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	9,5
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	129
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	116
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-24

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.