

## EUROLUB GEAR TRANS SL 75W-80

<b>Produkteigenschaften: Anwendung:</b>	<p>Gear Trans SL 75W-80 ist ein Leichtlauf-Getriebeöl speziell für hoch belastete Schaltgetriebe. Spezielle Grundöle und eine darauf abgestimmte innovative Additivierung übertreffen die Einhaltung der heutigen Praxisanforderungen. Sehr hohe mechanische und thermische Belastungen, auch bei längsten Ölwechselintervallen, werden sicher beherrscht.</p> <p>Gear Trans SL 75W/80 ist ein Hochleistungs-Getriebeöl für die Versorgung von synchronisierten Nutzfahrzeug-Schaltgetrieben mit Intarder bzw. Retarder.</p>
---	--

<b>Verwendbar für:</b>	<p>API GL-4 MAN 341 Typ Z4/E3 Volvo 97307 Eaton Manual Transmission ZF TE-ML 01L/02L/16K</p>
------------------------	--

<b>Lieferformen:</b>	<table> <tr> <td>Art.-Nr. 346020</td> <td>20 Liter</td> <td>Kunststoff-Kanister</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 346060</td> <td>60 Liter</td> <td>Garagen-Fass</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 346208</td> <td>208 Liter</td> <td>Blech-Fass</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 346100</td> <td>Container</td> <td>800 – 3.000 Liter pro Abladestelle</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 346000</td> <td>Bulk</td> <td>ab 3.001 Liter pro Abladestelle</td> </tr> </table>	Art.-Nr. 346020	20 Liter	Kunststoff-Kanister	Art.-Nr. 346060	60 Liter	Garagen-Fass	Art.-Nr. 346208	208 Liter	Blech-Fass	Art.-Nr. 346100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle	Art.-Nr. 346000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 346020	20 Liter	Kunststoff-Kanister														
Art.-Nr. 346060	60 Liter	Garagen-Fass														
Art.-Nr. 346208	208 Liter	Blech-Fass														
Art.-Nr. 346100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle														
Art.-Nr. 346000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle														

### Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB Gear Trans SL 75W-80
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,850
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	44,8
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	8,3
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	163
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	216
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-45

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	Druckdatum: 07.09.2020, erstellt am 26.11.2018
	Referenz: MN8111, 21.08.2019
	Name: 346xxx_TDS_DE
	Seite 1 von 1