

EUROLUB GEAR LSL 75W-90

Produkteigenschaften: Anwendung:	Hochleistungs-Getriebeöl für Schalt- und Achsgetriebe mit einer LS-Eignung (= Limited slip). Multifunktionales Getriebeöl in konventionellen Schalt- und Achsgetrieben von PKW, Geländefahrzeugen und Arbeitsmaschinen. Es kann zusätzlich auch in Achsgetrieben mit Lamellensperrdifferential eingesetzt werden.		
Verwendbar für:	API GL-4 / GL-5 / GL-5 LS (Limited Slip) MAN 342 Typ M1/M2/M3 MACK GO-J/GO-J Plus Scania STO 1:0		
	BMW 83 22 9 407 768 Ford 1 347 488 GM 93165290 Opel 19 40 182 Vauxhall 93165290 VW G 052 145 A1		
Lieferformen:	Art.-Nr. 383001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
	Art.-Nr. 383020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 383060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 383208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 383100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 383000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB GEAR LSL 75W-90
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,879
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	83,0
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	14,8
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	188
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	180
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-39

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.