

EUROLUB TOP 3000 Langzeitfett

Produkteigenschaften: Anwendung:	TOP 3000 Langzeitfett ist ein gelb/grünfluoreszierendes, teilsynthetisches Hochleistungs EP Fett mit sehr guter Haftfähigkeit. Es ist wasserbeständig und sehr schwer auswaschbar.
---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verwendbar für:	KP 2 G-30
------------------------	-----------

Anwendungsempfehlungen:	<p>Top 3000 Langzeitfett eignet sich zur Langzeitschmierung von schweren Baumaschinen und landwirtschaftlichen Geräten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • oxidationsbeständig • walkstabil • äußerst wasserbeständig • besonders ausgeprägte Korrosionsschutzeigenschaften • schützt gegen Passungsrost • hohes Druckaufnahmevermögen
--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lieferformen:	Art.-Nr. 707500	500 g	Kartusche	Innen-Ø
	Art.-Nr. 707015	15 kg	PET-Hobbock	Ø 270 mm

Technische Daten:			
Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB Top 3000 Langzeitfett
Temperaturbereich	°C		-30 bis +110
Tropfpunkt	°C	DIN ISO 2176	> 150
Wasserbeständigkeit		DIN ISO 51807-01	0-90
Walkpenetration	1/10 mm	DIN ISO 2137	265 bis 295
SKF Emscor Test		DIN ISO 51802	0/0
Verdicker			spec. Calcium

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 17.11.2020, erstellt am 17.10.2017
	Referenz: siep4978, 01.01.2017
	Name: 707xxx_TDS_DE
	Seite 1 von 1