

EUROLUB LAGERFIT LITHO-PLEX EP 2

Produkteigenschaften / Anwendung:	<p>Lagerfit Litho-Plex EP 2 ist ein blaues, Lithiumkomplex-Seifenschmierfett auf Mineralölbasis mit EP-Zusätzen. Lagerfit Litho-Plex EP 2 eignet sich zur Schmierung von hoch druckbelasteten Wälz- und Gleitlagern bei erhöhten Lagertemperaturen. Es ist besonders für die Radlagerschmierung von Nutzfahrzeugen und für schnelllaufende PKW-Radlager zu empfehlen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - oxidationsbeständig - walkstabil - wasserbeständig - gute Korrosionsschutzeigenschaften - hohe thermische Belastbarkeit - hohe Druckaufnahmefähigkeit - haftfähig
--	---

Verwendbar für:	KP2N-30
	MB 265.1 MAN 284 Li-H2 Berg.Achsen 02.1040.45.00

Lieferformen:	Art.-Nr. 714400	24 x 400 g	Kartusche
----------------------	-----------------	------------	-----------

Technische Daten:			
Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB Lagerfit Litho-Plex EP 2
Temperaturbereich	°C		-30 bis +150
Temperaturspitze	°C		+200
Tropfpunkt	°C	DIN ISO 2176	>250
Walkpenetration	1/10 mm	DIN ISO 2137	265 bis 295
Korrosionsschutz		DIN 51802	0
Seifenbasis			Lithiumkomplex

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 30.10.2021, erstellt am 26.03.2021
	Referenz: sie5615 ,01.10.2019
	Name: 714xxx_TDS_DE neu 2021_03_26
	Seite 1 von 1