

EUROLUB LANGZEITFETT LZF 2 BLAU

| | |
|---|---|
| Produkteigenschaften: Anwendung: | Langzeitfett LZF 2 blau ist ein blaues, lithiumverseiftes Schmierfett auf Mineralölbasis. |
|---|---|

| | |
|------------------------|-----------|
| Verwendbar für: | KP 2 K-30 |
|------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------|--|
| Anwendungsempfehlungen: | <p>Langzeitfett LZF 2 blau eignet sich zur Wälz- und Gleitlagerschmierung, als Einheitsfett für Kraftfahrzeuge, Baumaschinen und landwirtschaftlichen Geräte, auch unter staubigen und feuchten Betriebsbedingungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • oxidationsbeständig • walkstabil • wasserbeständig • gute Korrosionsschutzeigenschaften • haftfähig |
|--------------------------------|--|

| | | | | |
|----------------------|-----------------|-------|---------------|----------|
| Lieferformen: | Art.-Nr. 719400 | 400 g | Kartusche | |
| | Art.-Nr. 719500 | 500 g | Kartusche | Innen-Ø |
| | Art.-Nr. 719005 | 5 kg | PET-Eimer | Ø 190 mm |
| | Art.-Nr. 719015 | 15 kg | PET-Hobbock | Ø 270 mm |
| | Art.-Nr. 719025 | 25 kg | PET-Hobbock | Ø 335 mm |
| | Art.-Nr. 719050 | 50 kg | Blech-Hobbock | Ø 375 mm |

Technische Daten:

| Kenndaten | Einheit | Prüfmethode | EUROLUB Langzeitfett LZF 2 blau |
|-------------------|---------|--------------|------------------------------------|
| Temperaturbereich | °C | | -30 bis +120 |
| Temperaturspitze | °C | | +130 |
| Tropfpunkt | °C | DIN ISO 2176 | ca. 180 |
| Walkpenetration | 1/10 mm | DIN ISO 2137 | 265 bis 295 |
| Korrosionsschutz | | DIN 51802 | 0 |
| Seifenbasis | | | Li-12-Hydroxystearat |

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

| | |
|---|--|
| EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com | Druckdatum: 08.09.2020, erstellt am 17.10.2017 |
| | Referenz: siep7026, 01.09.2017 |
| | Name: 719xxx_TDS_DE |
| | Seite 1 von 1 |