

EUROLUB ÖLFLECKENTFERNER

Produkteigenschaften / verwendbar für:	<p>Reinigt selbsttätig Ölverschmutzungen von Fußböden, Tanks, Maschinen, Hebebühnen, Werkzeugen, Kraftfahrzeugen, Wand- und Bodenfliesen aus Beton, Asphalt usw.</p> <ul style="list-style-type: none"> • entfernt sicher Ölflecken von jeder Oberfläche • frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen • reinigt selbstständig • schnelle Wirkung
---	--

Anwendungsempfehlungen:	<p>Bei Kunststoffflächen und lackierten Oberflächen erst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren. Unverdünnt mit Pinsel oder Lappen satt auftragen und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Danach mit Schrubber oder Bürste nacharbeiten. Mit saugendem Material (Lappen, Holzspäne) aufnehmen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Vorgang wiederholen. Auf Schutz des Grundwassers achten.</p> <p>Besonderer Hinweis: Vor Anwendung eine Verträglichkeitsprüfung an einer unauffälligen Stelle der zu behandelnden Fläche durchführen.</p>
--------------------------------	---

Lieferformen:	Art.-Nr. 815500 6 x 500 ml	Art.-Nr. 815005 1 x 5 Ltr.
----------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technische Daten:			
Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB Ölfleckentferner
Dichte bei 20°C	g/cm ³		0,785
Zündtemperatur	°C		410
Flammpunkt	°C		-10

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 08.09.2020, erstellt am 08.10.2018
	Referenz: K416403
	Name: 815xxx_TDS_DE
	Seite 1 von 1