

EUROLUB KÜHLERSCHUTZ D-40 SUPER

Kühlerschutz D-40 Super ist ein nitrit-, amin-, phosphat- und boratfreies Kühlerschutzmittel auf Basis von Ethylenglykol (Ethandiol; Monoethylenglykol). Enthält ein Inhibitorenpaket auf Basis von Silikat und Salzen organischer Säuren (Si-OAT).

Kühlerschutz D-40 Super muss vor der Verwendung mit Wasser **verdünnt** werden.

Produkteigenschaften: Anwendung:

Kühlerschutz D-40 Super schützt alle modernen Motoren, insbesondere hoch belastete Aluminiummotoren hervorragend vor Frost, Rost und Überhitzung.
Es verhindert wirkungsvoll Korrosion und Ablagerungen im Kühlsystem mit seinen wichtigen Bauteilen wie Kühlkanälen im Zylinderkopf, Motorblock, Kühler und Wasserpumpe.
Da sich die besonderen Anwendungsvorteile von Kühlerschutz D-40 Super nur bei alleiniger Verwendung von Kühlerschutz D-40 Super einstellen, wird eine Vermischung mit anderen Kühlerschutzmitteln nicht empfohlen.
Kühlerschutz D-40 Super sollte vor dem Einfüllen in den Kühlkreislauf mit Wasser (Zur Aufbereitung des Kühlmittels sollte sauberes, nicht allzu hartes Wasser verwendet werden) gemischt und in einer Konzentration von 35 bis 55 Vol.% eingesetzt werden.

Vorteil: Verwendbar für:
(Rückwärtskompatibel zu Kühlerfrostschutzmitteln nach Spezifikation VW TL 774-G (G12++), VW TL 774-F (G12+) und VW TL 774-C (G11).)

Bei einem vollständigen Wechsel des Kühlmittels kann EUROLUB Kühlerschutz D-40 Super auch als Ersatzprodukt bei der Forderung „G13“ verwendet werden.

Verwendbar für:	VW TL 774 Ausf. G (Audi, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, VW ab Baujahr 2008) Cummins CES 14603 MB 325.5, MB 325.6 MAN 324 Typ Si-OAT Deutz CC-14 Liebherr Min LH-01-COL3A AFNOR NF R15-601, AS 2108 ASTM D 3306, D 4656, D4985 SAE J 1034 BS 6580 CUNA NC 956-16, UNE 26361-8
	Audi G 012 A8G M1 MB 000 989 28 25 Seat G 012 A8G M1 Skoda G 012 A8G M1 Toyota 002721LLAC VW G 012 A8G M1

Lieferformen:	Art.-Nr. 834015 12 x 1,5 Liter Art.-Nr. 834005 4 x 5 Liter Art.-Nr. 834020 20 Liter Art.-Nr. 834060 60 Liter Art.-Nr. 834208 208 Liter Art.-Nr. 834100 Container Art.-Nr. 834000 Bulk	Flasche Kanister Kanne Garagenfass Blech-Fass IBC 1.000L ab 5,0to pro Abladestelle
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mischtabelle: (Nicht unter -20°C mischen, da unter 33% Kühlerschutz kein Korrosionsschutz gewährleistet ist.)

Anteile Frostschutz	Anteile Wasser	Frostschutz bis:
1 Teil	2 Teile	-20°C
1 Teil	1,5 Teile	-27°C
1 Teil	1 Teil	-37°C

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.
 Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.
 Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 22.09.2020, erstellt am 02.04.2020
	Referenz: SolC2153, 02.04.2020
	Name: 834xxx_TDS_DE
	Seite 2 von 2