

KUPFERPASTENSPRAY

Zur Langzeitschmierung von Schraubverbindungen (Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen), die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind wie z. B. Krümmer-, Auspuffrohr- und Brennkammerverschraubungen. Für Anwendungen im Bereich Automobil, Schifffahrt, Bau- und Landmaschinen sowie Industrie und Handwerk.

EIGENSCHAFTEN:

- Langzeit Trenn-, Schutz- und Montagepaste
- ermöglicht einfache Demontage auch nach langer Betriebsdauer
- wasser- und salzwasserbeständig
- 360°-Ventil

TECHNISCHE DATEN:

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Temperaturbeständigkeit | bis +1100°C |
| Lagerfähigkeit | 36 Monate, kühl und trocken lagern |

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Grobe Ablagerungen mit einer Drahtbürste beseitigen und mit PETEC Bremsenreiniger (Art.-Nr. 70060) gründlich reinigen und entfetten. PETEC Kupferpasten-Spray gleichmäßig auf die beanspruchten Gewinde und Flächen sprühen und gegebenenfalls die Teile montieren. *Sicherheitsdatenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)*

GEBINDEGRÖSSE:



Art.-Nr. 70350

500 ml Spray