

SCHEIBENKLEBER

Schnellhärtender, hochmoduliger Einkomponenten-Scheibenklebstoff auf Polyurethanbasis mit schnellem Haftaufbau und kurzer Wegfahrzeit.

EINSATZBEREICHE:

Scheibenkleber zur Montage von Front-, Heck- und Seitenscheiben aller Fahrzeugtypen.

EIGENSCHAFTEN:

- für alle Fahrzeugtypen
- schnelle Durchhärtung
- hochmodulig
- antennentauglich
- schnelle Fahrbereitschaft
- sehr gute Haftung auf der Restkleberaube
- geeignet für integrierte Scheibenantennen durch niedrige Leitfähigkeit
- UV-Beständigkeit in Verbindung mit PETEC Multiaktiv Primer Kombistick oder Schwarzprimer
- hervorragende Haftung auf allen Scheiben in Verbindung mit PETEC Multiaktiv Primer Kombistick

TECHNISCHE DATEN:

Basis	1-Komponenten Polyurethan
Farbe	schwarz
Aushärtensystem	Luftfeuchtigkeit
Verarbeitungszeit	20 Minuten
Fahrbereitschaft (bei +22°C)	2 Stunden
Aushärtung (bei +22°C)	ca. 3,5 mm/24 Stunden
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C
Lagerfähigkeit	18 Monate, kühl und trocken lagern

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Gegebenenfalls die Klebefläche leicht mit einem Schleifvlies anrauen. Klebeflächen mit PETEC Reinigungstuch (Art.-Nr. 82111) reinigen und entfetten. Anschließend PETEC Multiaktiv Primer Kombistick (Art.-Nr. 82410) gleichmäßig in eine Richtung auf die Klebefläche der Scheibe auftragen. Scheibenkleberkartusche öffnen, Düse aufbringen und die ersten 2 cm des Klebstoffes verwerfen. Mit senkrecht geführter PETEC Multi Akku-Ausdrückpistole (Art.-Nr. 81100) den Scheibenkleber gleichmäßig in eine Richtung in Form einer Dreiecksraupe auf die Glasscheibe oder den Karosseriefansch auftragen. Bitte die Angaben des Fahrzeugherstellers zur Raupengeometrie und zur richtigen Montage beachten. Raupenanfang und Raupenende müssen überlappen und sauber verstrichen werden. Bei einer Verarbeitungszeit von 20 Minuten muss die Scheibe innerhalb dieser Zeit eingeklebt sein. *Einbauanleitung, Sicherheitsdatenblatt beachten! (Download der PETEC-Einbauanleitung, Datenblätter und Anwendungsvideo unter www.petec.de)*

GEBINDEGRÖSSEN:

	
Art.-Nr. 83310	Art.-Nr. 83400
310 ml Kartusche	400 ml Schlauchbeutel

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.