

Produkt-Information

Das Problem:

Mit der Zeit hinterlässt die Nutzung unweigerlich unschöne Spuren am Motorrad. Es entstehen Kratzer im Lack und Kunststoff, die sich mit herkömmlichen Polituren oft nicht entfernen lassen. Mit diesen "Schönheitsfehlern" musste man bisher leben oder für viel Geld professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.

Die Lösung:









Produktvorteile:

Entfernt Feinkratzer von Lack und Kunststoff in nur EINEM Arbeitsgang!

MOTORRAD Urteil: sehr gut
Ausgabe 19/2017

- Schnell ein sichtbares Ergebnis: eine hoch-brillante Oberfläche und Farbtiefe (v. a. bei neuen Lacken)
- Hoher Wirkungsgrad bei der Anwendung durch eine cremigere Konsistenz
- Leichte Auspolierbarkeit
- Feinkratzer werden endgültig entfernt und nicht nur überdeckt
- Keine Gefahr des Einpolierens neuer Kratzer
- Nur ein Arbeitsschritt, daher einfache und schnelle Anwendung

Anwendungs-Gebiete:

Lackierte Motorradteile, z.B. Verkleidung, Tank etc. Harter transparenter Kunststoff, z.B. Scheinwerfer, Blinker, Windschutzscheibe.

NICHT anwendbar bei unlackierten Kunststoffen (z.B. Rückseite der Spiegel oder durchgefärbte Kunststoffteile ohne Klarlack)!

Anwendung:

- 1. Vor Gebrauch Tube schütteln
- 2. Das blaue Spezialtuch mit Wasser anfeuchten und gut auswringen
- 3. Das Produkt auf das blaue Spezialtuch dosieren, anschließend auf der sauberen, trockenen Oberfläche mit starkem Druck ca. 1 Min. einpolieren.
- 4. Die polierte Stelle ca. 1 Min. antrocknen lassen und mit dem beiliegenden weißen Wischtuch auspolieren.

Falls notwendig, Vorgang ab 1) wiederholen.

Achtung: Das blaue Poliertuch muss immer feucht gehalten werden.

Hinweis:

Erstattungsbedingungen:
Produkt mind. noch
2/3 voll – Rücksendung
ausreichend frankiert
mit Kaufbeleg

Tiefe, fühlbare Kratzer, die u. U. bis zur Grundierung gehen, können nur durch eine professionelle Lackreparatur beseitigt werden. Von Eigenarbeiten mit abrasiven Mitteln (z.B. Schleifpapier) raten wir ab. Aufgrund des hohen Schichtabtrags besteht die Gefahr von Schäden.

Vor Frost geschützt aufbewahren. Nicht in der prallen Sonne oder auf erhitzten Oberflächen anwenden! Nicht auf chromierten Kunststoffteilen (z.B. Fahrzeugemblemen) bzw. weichen oder rauen, unlackierten Kunststoffoberflächen (z.B. Sitzbank) anwenden! Nicht auf matten Lacken anwenden!